




LISTINO INSEGNE LED

LED MONOFACCIALI

Display full color. Software per il caricamento con interfaccia Wi-fi o USB di immagini/video, creazione testi animati, programmazione palinsesto e visualizzazione ora, data, temperatura. Inserti per aggancio a struttura di sostegno (non compresa). Utilizzo esterno/interno. Marcatura CE. Manuale italiano. Garanzia secondo leggi vigenti.

Autorizzazioni, permessi comunali e installazione non inclusi.

	<p>Area visiva: 640 x 480 Passo: 5mm Risoluzione: 128 x 96 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp.di funz.: da - 20° a + 60°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 680 X 520 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 55,00</p>
	<p>Area visiva: 960 x 640 Passo: 5mm Risoluzione: 192x128 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp.di funz.: da - 30° a + 85°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 1000 X 680 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 65,00</p>
	<p>Area visiva: 960 x 960 Passo: 5mm Risoluzione: 192x192 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp.di funz.: da - 30° a + 85°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 1000 X 1000 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 80,00</p>

LISTINO INSEGNE LED


LED BIFACCIALI


Display full color. Software per il caricamento con interfaccia Wi-fi o USB di immagini/video, creazione testi animati,


programmazione palinsesto e visualizzazione ora, data, temperatura. Inserti per aggancio a struttura di sostegno

(non compresa). Utilizzo esterno/interno. Marcatura CE. Manuale italiano. Garanzia secondo leggi vigenti.

Autorizzazioni, permessi comunali e installazione non inclusi.

	<p>Area visiva: 640 x 480 Passo: 5mm Risoluzione: 128 x 96 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp. di funz.: da - 20° a + 60°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 680 X 520 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 115,00</p>
---	--	---

	<p>Area visiva: 960 x 640 Passo: 5mm Risoluzione: 192x128 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp. di funz.: da - 30° a + 85°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 1000 X 680 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 125,00</p>
--	--	---

	<p>Area visiva: 960 x 960 Passo: 5mm Risoluzione: 192x128 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp. di funz.: da - 30° a + 85°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 1920 X 640 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI € 145,00</p>
--	--	---

LISTINO INSEGNE LED



LED MONOFACCIALI - DIRETTI

Display full color. Software per il caricamento con interfaccia Wi-fi o USB di immagini/video, creazione testi animati,

programmazione palinsesto e visualizzazione ora, data, temperatura. Inserti per aggancio a struttura di sostegno

(non compresa). Utilizzo esterno/interno. Marcatura CE. Manuale italiano. Garanzia secondo leggi vigenti.

Autorizzazioni, permessi comunali e installazione non inclusi.

	<p>Area visiva: 640 x 480 Passo: 5mm Risoluzione: 128 x 96 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp. di funz.: da - 20° a + 60°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 680 X 520 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI</p> <p>€ 90,00</p>
	<p>Area visiva: 960 x 640 Passo: 5mm Risoluzione: 192x128 pixel Configurazione led: 1R 1G 1B Alimentazione: input universale 85-265V (50-60Hz) Temp. di funz.: da - 30° a + 85°C Rumorosita': Assente Grado di protez.: IP 55 DIMENSIONE 1000 X 680 X 70 MM</p>	<p>CANONE MENSILE 60 MESI</p> <p>€ 105,00</p>

